



## Техническое описание смазочных материалов **ENEOS**

### ENEOS TURBO DIESEL CG-4 10W-30

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей. Используется в высокооборотных турбодизельных и дизельных двигателях. Рекомендовано к применению в легковых автомобилях, внедорожной технике, микроавтобусах и высокомоощных дизельных двигателях японского, американского, европейского и российского производства.

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обладает стабильными смазывающими свойствами, обеспечивает устойчивую масляную пленку в цилиндро-поршневой группе в условиях высоких температур.

#### ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обладает высоким щелочным числом, обеспечивающим эффективную нейтрализацию серы, содержащейся в дизельном топливе, отличными моющими свойствами и высокими эксплуатационными качествами. Препятствует высокотемпературному окислению.

#### СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ

SAE 10W-30  
API CG-4

#### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

##### Плотность при 15 °C, g/ml

0.8598 ASTM D4052 KS M ISO 12185

##### Точка вспышки COC, °C

224 ASTM D92 KS M ISO 2592

##### Кинематическая вязкость при 40 °C, mm<sup>2</sup>/s

58.63 ASTM D435 KS M ISO 3104

##### Кинематическая вязкость при 100 °C, mm<sup>2</sup>/s

10.35 ASTM D435 KS M ISO 3104

##### Индекс вязкости

166 ASTM D2270 KS M ISO 2909

##### Точка потери текучести, °C

-30.0 ASTM D97 KS M ISO 3016

##### Щелочное число, mgKOH/g

13.35 ASTM D2896 KS M ISO 3771

##### Цвет ASTM

L2.0 ASTM D1500 KS M ISO 2049

#### ВИДЫ ФАСОВКИ

- Бочка 200л
- Ведро 20л
- 6 банок по 4л в картонной коробке
- 20 банок по 1л в картонной коробке

