

# MICKING®

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

### Моторное масло Micking Gasoline Oil MG1 0W-20 синтетическое API SP/RC для бензиновых двигателей

#### Область применения

Продукт разработан для применения в современных бензиновых двигателях, в том числе с турбонаддувом, системой START-STOP, прямым впрыском топлива (TGDI), а также в гибридных автомобилях типов EREV, REEV, PHEV, VANV, HEV.

#### Основные эксплуатационные характеристики

Обеспечивает отличные смазывающие свойства и защиту от износа в самых тяжелых условиях эксплуатации. Обеспечивает экономию топлива. Гарантирует защиту от преждевременного зажигания на низких оборотах (LSPI) и от износа цепи ГРМ.

#### Спецификации

SAE 0W-20

API SP/RC

ILSAC GF-6A

#### Соответствует требованиям автопроизводителей

Toyota, Lexus, Nissan, Mitsubishi,

Mazda, Subaru, Daihatsu, Chery,

Isuzu, Honda, Suzuki, Kia,

Hyundai, Geely, Haval.

#### Основные физико-химические показатели

**Плотность при 15°C, g/ml**  
0.8479 ASTM D4052 KS M ISO 12185

**Точка вспышки COC, °C**  
224 ASTM D92 KS M ISO 2592

**Кинематическая вязкость при 40°C, mm<sup>2</sup>/s**  
44.07 ASTM D445 KS M ISO 3104

**Кинематическая вязкость при 100°C, mm<sup>2</sup>/s**  
8.35 ASTM D445 KS M ISO 3104

**Индекс вязкости**  
169 ASTM D2270 KS M ISO 2909

**Точка потери текучести, °C**  
-42 ASTM D97 KS M 2016

**Цвет ASTM**  
L2.5 ASTM D1500 KS M 2016

#### Виды фасовки

- Бочка 200л (арт. M2121)
- Бочка 60л (арт. M2119)
- Ведро 20л (арт. M2118)
- 6 банок по 4л в картонной коробке (арт. M2117)
- 12 банок по 1л в картонной коробке (арт. M2116)

#### Расширенная гарантия

Michang Oil Ind. Co., Ltd гарантирует, что смазочные материалы MICKING полностью соответствуют письменным спецификациям и заявленным эксплуатационным свойствам, как указано на оригинальных упаковках, этикетках продуктов, фирменных каталогах и буклетах.

- Уверенность в подлинности продукта.
- Безопасная эксплуатация.
- Клиентоориентированные обязательства производителя.