

MICKING®

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Масло трансмиссионное Micking Gear Oil 75W-90 GL-5/MT-1

Область применения

Всесезонное трансмиссионное масло. Применяется в механических и в раздаточных коробках передач, в демультипликаторах, в передних и задних мостах.

Основные эксплуатационные характеристики

Стабильная вязкость при любых температурах окружающей среды гарантирует надежную работу в зимнее время. Защищает зубчатые шестерни от заедания и износа. Подавляет пенообразование.

Спецификации

API GL-5 75W90/MT-1/ZFTE-M
07A/ZF TE-ML 08

Виды фасовки

- Бочка 200л (арт. M5132)
- Ведро 20л (арт. M5129)
- 6 банок по 4л в картонной коробке (арт. M5128)
- 12 банок по 1л в картонной коробке (арт. M5127)

Основные физико-химические показатели

Плотность при 15°C, g/ml
0.8720 ASTM D4052 KS M ISO 12185

Точка вспышки COC, °C
210 ASTM D92 KS M ISO 2592

Кинематическая вязкость при 40°C, mm²/s
71.81 ASTM D445 KS M ISO 3104

Кинематическая вязкость при 100°C, mm²/s
14.11 ASTM D445 KS M ISO 3104

Индекс вязкости
205 ASTM D2270 KS M ISO 2909

Точка потери текучести, °C
-45 ASTM D97 KS M 2016

Цвет ASTM
L2.0 ASTM D1500 KS M 2016

Расширенная гарантия

Michang Oil Ind. Co., Ltd гарантирует, что смазочные материалы MICKING полностью соответствуют письменным спецификациям и заявленным эксплуатационным свойствам, как указано на оригинальных упаковках, этикетках продуктов, фирменных каталогах и буклетах.

- Уверенность в подлинности продукта,
- Безопасная эксплуатация,
- Клиентоориентированные обязательства производителя.