

# MICKING®

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

### Жидкость для АКПП Micking ATF MULTI

#### Область применения

Универсальная синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий. Идеально подходит для применения в автоматических коробках передач всех легковых автомобилей, грузовиков и автобусов Японского, Корейского, Китайского, Американского, Европейского и Российского производства.

#### Основные эксплуатационные характеристики

Превосходная защита от преждевременного износа и повреждения ответственных движущихся частей АКПП. Сильная сопротивляемость к окислению. Обеспечивает плавное переключение передач и быстрый разгон автомобиля. Обладает отличной устойчивостью к пенообразованию.

#### Соответствует требованиям автопроизводителей

**Chrysler/Dodge** MOPARAS 68 RC (T-IV), JWS 3309

**BMW** LT71141/ZF 5HP18FL/ZF5HP24/ZF 5HP30

**HYUNDAI/KIA** ATF SP-III/JWS 3314

**TOYOTA** AUTO FLUID DII/DIIITIII/T-IV

**Chrysler/Dodge/Jeep** 05127382AA, 68043742AA

**Renault** DPO/AL4, Matic D2, Samsung SATF-D

**Audi/VWG** 052 025-A2, G 052 990, 052 055

**Audi** 5 HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)

G 052 162-A1/A2, G 055 025 A2 (JWS 3309)

G 052 162 (ZF Lifeguard fluid 5)

(ZF No. S671 090 170)

G 052 162 (ZF Life guard fluid 5)

(ZF No. S671 090 170)

**NISSAN** MATIC FLUID C/D/J/K/M-III

ATL OIL SPECIAL(PINO)

**MAZDA** ATF M-III/V/ATF F-1

**MITSUBISHI** DIA QUEEN ATF II/SP-II/SP-II M/

SP-III/AW/SK/J2/PA

**DAIHATSU** ATF D-II/III

**FORD** MERCON V/F-1/M-III

**SUBARU** ATF, ATF-HP

**SUZUKI** ATF 5D-06/AT 2384K/3314/3317

**AISIN** JWS 3309(T-IV)

**VW/AUDI** G 052 162 A1/A2/G 055 025 A2

**VW** 5 HP (ZF 5 HP 30), 5HP (18FL, 30)

5HP (19FL 24A), G-055-025 A2 (JWS 3309)

G 052 162 (ZF Life guard fluid 5)

G US 000 162, TL 521 62

**ZF** TE-ML 05L/09/11A/11B/21L

**Jaguar** ATF 3403 M115, ATF 3403-M115

ATF 3403, K17, JLM 20292, Fluid 8432

ATF LT71141, ZF 5HP24, JLM20238

**JASO** M315-2013 1A, M315-2013 2A

XT-2-QDX (M), ESP-M2C166H, XL-12

**American Motors** ATF +3 (MS7176-E)

ATF +4 (MS9602)

ATFRED 1, RED 1K

**GM** DEXRON II/III/ATF 3317

**HONDA** ATF-Z1

**Daewoo** LT 71141

**FIAT** T-IV type, JWS 3309

**Fuso** ATF-II, ATF-SPIII, ATF-A4

**Hino Blue ribbon** ATF

**Idemitsu** K17 3100 PL085

**ISUZU** BESCO ATF-II, ATF-III

BESCO ATF SP, SCS Fluid

**NAG** 1 (Chrysler, Jeep, Cherokee)

# MICKING®

## Соответствует требованиям автопроизводителей

**Opel/GM** 19 40 700, 19 40 767  
21005966 Transaxle, 22 17466  
88900925, 9986195

**Peugeot/Citeron Z** 000169756

**Porsche** ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141  
ATF 3403-M115, T-IV (JWS 3309)  
000 043 205 09, 000 043 205 28  
999 917 547 00 (A2), 000169759

**Saab** T-IV (JWS 3309), 93 160 393

**Volvo** 97325, 97335, CE 97340  
PN 1161521, PN 1161540 / 1161640

**Texaco** 7045-E, 8072B, N402

**KIA** ATF SP-II, SP-III, Red 1

**Allison** C-3 & C-4, TES-295

**Shell** 3403, M115, LA 2634  
M-1375.4, L12108

**Ssang Yong DSIH** 5M-66

**Vickers** M2950-S, I-286-S

**Voith** 55.6335.xx (G607)

**CHRYSLER** ATF +/2/+3/+4

**Land Rover** LR023288

**MERCEDES** MB 236.12/14

**Saturn** T-IV (JWS 3309)

**Scion** (all vehicles)

**Bentley** PY112995PA

**Peugeot** ZF 4HP20

**MINI COOPER** T-IV

**Lexus** JWS 3309

**JEEP** ATF+3, +4

**Bosch** TE-ML 09

**Acura** ATF-Z1

**CAT** TO-2

**MAN** 339A

## Основные физико-химические показатели

**Плотность при 15°C, g/ml**  
0.8492 ASTM D4052 KS M ISO 12185

**Точка вспышки COC, °C**  
226 ASTM D92 KS M ISO 2592

**Кинематическая вязкость при 40°C, mm<sup>2</sup>/s**  
37.48 ASTM D445 KS M ISO 3104

**Кинематическая вязкость при 100°C, mm<sup>2</sup>/s**  
7.046 ASTM D445 KS M ISO 3104

**Индекс вязкости**  
153 ASTM D2270KS M ISO 2909

**Точка потери текучести, °C**  
-45 ASTM D97 KS M 2016

**Цвет ASTM**  
RED (Красный) ASTM D1500 KS M 2016

## Виды фасовки

- Бочка 200л (арт. M4130)
- Бочка 60л (арт. M4129)
- Ведро 20л (арт. M4128)
- 6 банок по 4л в картонной коробке (арт. M4127)
- 12 банок по 1л в картонной коробке (арт. M4126)

## Расширенная гарантия

**Michang Oil Ind. Co., Ltd** гарантирует, что смазочные материалы **MICKING** полностью соответствуют письменным спецификациям и заявленным эксплуатационным свойствам, как указано на оригинальных упаковках, этикетках продуктов, фирменных каталогах и буклетах.

- Уверенность в подлинности продукта,
- Безопасная эксплуатация,
- Клиентоориентированные обязательства производителя.