

MICKING®

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Жидкость для вариатора Micking CVTF MULTI

Область применения

Полностью синтетическая жидкость для использования в бесступенчатых цепных и ременных коробках передач (CVT) всех автомобилей Японского, Американского, Европейского, Корейского, Китайского и Российского производства.

Основные эксплуатационные характеристики

Обеспечивает высокий уровень передачи момента, отсутствие рывков трансмиссии. Имеет высокую устойчивость к окислению, тем самым обеспечивая стабильность вязкости на протяжении всего срока службы масла в условиях высоких контактных нагрузок и температур.

Соответствует требованиям автопроизводителей

TOYOTA CVT FLUID TC/FE
MAZDA CVTF 3320 (JWS3320)
DAIHATSU AMMiX CVT FLUID DC/DFE
HONDA ULTRA ATF/ATF-Z1/HMMF/HCF-2
HYUNDAI/KIA DIAMOND CVT ATF SP-III
SUBARU ECVT FLUID/CVT FLUID/SUBARU I-CVT/FG/SUBARU CVT FLUID (LINEARTRONIC/LINEARTRONIC II)
SUZUKI SCVT Fluid/SUZUKI CVT Oil/SUZUKI CVT Fluid Green1/1V/2/SUZUKI CVT Fluid 3320
NISSAN MATIC FLUID/CVT FLUID NS-1/NS-2/NS-3
MITSUBISHI DIA QUEEN ATF SPIII/CVT FLUIDJ1/J2/J3+

Основные физико-химические показатели

Плотность при 15°C, g/ml
0.8552 ASTM D4052 KS M ISO 12185

Точка вспышки COC, °C
224 ASTM D92 KS M ISO 2592

Кинематическая вязкость при 40°C, mm²/s
29.78 ASTM D445 KS M ISO 3104

Кинематическая вязкость при 100°C, mm²/s
6.521 ASTM D445 KS M ISO 3104

Индекс вязкости
183 ASTM D2270 KS M ISO 2909

Точка потери текучести, °C
-45 ASTM D97 KS M 2016

Цвет ASTM
L2.0(Полупрозрачный)ASTM D1500 KS M 2016

Виды фасовки

- Бочка 200л (арт. M4140)
- Бочка 60л (арт. M4139)
- Ведро 20л (арт. M4138)
- 6 банок по 4л в картонной коробке (арт. M4137)
- 12 банок по 1л в картонной коробке (арт. M4136)

Расширенная гарантия

Michang Oil Ind. Co., Ltd гарантирует, что смазочные материалы MICKING полностью соответствуют письменным спецификациям и заявленным эксплуатационным свойствам, как указано на оригинальных упаковках, этикетках продуктов, фирменных каталогах и буклетах.

- Уверенность в подлинности продукта,
- Безопасная эксплуатация,
- Клиентоориентированные обязательства производителя.