

MICKING®

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Жидкость для АКПП Micking ATF DEXRON-VI

Область применения

Синтетическая жидкость для современных автоматических трансмиссий корпорации GENERAL MOTORS. Продукт создан на основе высококачественного базового масла в сочетании с уникальным пакетом присадок, соответствует оригинальному допуску автопроизводителя DEXRON VI.

Основные эксплуатационные характеристики

Отличная защита от износа и высокотемпературных отложений при максимальных эксплуатационных нагрузках. Обеспечивает отличную окислительную стойкость, предотвращение износа и замедление коррозии.

Соответствует требованиям автопроизводителей

DEXRON VI

Виды фасовки

- Бочка 200л (арт. M4125)
- Ведро 20л (арт. M4123)
- 6 банок по 4л в картонной коробке (арт. M4122)
- 12 банок по 1л в картонной коробке (арт. M4121)

Основные физико-химические показатели

Плотность при 15°C, g/ml
0.8480 ASTM D4052 KS M ISO 12185

Точка вспышки COC, °C
216 ASTM D92 KS M ISO 2592

Кинематическая вязкость при 40°C, mm²/s
30.24 ASTM D445 KS M ISO 3104

Кинематическая вязкость при 100°C, mm²/s
5.950 ASTM D445 KS M ISO 3104

Индекс вязкости
147 ASTM D2270 KS M ISO 2909

Точка потери текучести, °C
-45 ASTM D97 KS M 2016

Цвет ASTM
RED (Красный) ASTM D1500 KS M 2016

Расширенная гарантия

Michang Oil Ind. Co., Ltd гарантирует, что смазочные материалы **MICKING** полностью соответствуют письменным спецификациям и заявленным эксплуатационным свойствам, как указано на оригинальных упаковках, этикетках продуктов, фирменных каталогах и буклетах.

- Уверенность в подлинности продукта,
- Безопасная эксплуатация,
- Клиентоориентированные обязательства производителя.