

MICKING®

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Жидкость для АКПП Micking ATF DW-1

Область применения

Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, специально разработана для автомобилей HONDA и ACURA. Продукт создан на основе высококачественного базового масла в сочетании с уникальным пакетом присадок, соответствует оригинальным допускам автопроизводителя HONDA DW-1/Z1.

Основные эксплуатационные характеристики

Защищает трущиеся детали от износа, обеспечивает стойкость к сдвигу и высокотемпературному окислению, контролирует образование шлама, лака, ржавчины, коррозии и других побочных продуктов эксплуатации, максимизируя срок службы коробки передач.

Соответствует требованиям автопроизводителей

HONDA DW-1/Z1

Основные физико-химические показатели

Плотность при 15°C, g/ml
0.8480 ASTM D4052 KS M ISO 12185

Точка вспышки СОС, °C
210 ASTM D92 KS M ISO 2592

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/s
30.24 ASTM D445 KS M ISO 3104

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/s
5.950 ASTM D445 KS M ISO 3104

Индекс вязкости
181 ASTM D2270 KS M ISO 2909

Точка потери текучести, °C
-45 ASTM D97 KS M 2016

Цвет ASTM
RED (Красный) ASTM D1500 KS M 2016

Виды фасовки

- Бочка 200л (арт. M4145)
- Ведро 20л (арт. M4143)
- 6 банок по 4л в картонной коробке (арт. M4142)
- 12 банок по 1л в картонной коробке (арт. M4141)

Расширенная гарантия

Michang Oil Ind. Co., Ltd гарантирует, что смазочные материалы **MICKING** полностью соответствуют письменным спецификациям и заявленным эксплуатационным свойствам, как указано на оригинальных упаковках, этикетках продуктов, фирменных каталогах и буклетах.

- Уверенность в подлинности продукта,
- Безопасная эксплуатация,
- Клиентоориентированные обязательства производителя.