

MICKING®

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Жидкость для АКПП MICKING ATF DCTF

Область применения

Полностью синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий с DCT (двойное сцепление) и DSG (роботизированная КП). Гарантирует повышенный уровень защиты коробки передач и превосходные характеристики сцепления.

Основные эксплуатационные характеристики

Обеспечивает отличную температурную и окислительную стабильность, предельную защиту от коррозии элементов сцепления, легкое переключение передач при холодном сдвиге.

Соответствует требованиям автопроизводителей

VW/Audi TL 52 529/TL 521 82 A2-A6

VW G 052 536/VW G 055 536

BMW DCTF-2/DCTF-1+

VW/Audi G 055 529

ZF 999.917.080.00

CHANGAN DCTF

GEELY 7 SPEED

WV DSG

Виды фасовки

- Бочка 200л (арт. M4175)
- Ведро 20л (арт. M4173)
- 6 банок по 4л в картонной коробке (арт. M4172)
- 12 банок по 1л в картонной коробке (арт. M4171)

Основные физико-химические показатели

Плотность при 15 °C, g/ml
0.8485 ASTM D4052 KS M ISO 12185

Точка вспышки СОС, °C
218 ASTM D92 KS M ISO 2592

Кинематическая вязкость при 40 °C, mm²/s
34.91 ASTM D445 KS M ISO 3104

Кинематическая вязкость при 100 °C, mm²/s
7.085 ASTM D445 KS M ISO 3104

Индекс вязкости
171 ASTM D2270 KS M ISO 2909

Точка потери текучести, °C
-45 ASTM D97 KS M 2016

Щелочное число, mgKOH/g
2.33 ASTM D2896 KS M ISO 2049

Цвет ASTM
Brown ASTM D1500 KS M 2106

Расширенная гарантия

Michang Oil Ind. Co., Ltd гарантирует, что смазочные материалы **MICKING** полностью соответствуют письменным спецификациям и заявленным эксплуатационным свойствам, как указано на оригинальных упаковках, этикетках продуктов, фирменных каталогах и буклетах.

- Уверенность в подлинности продукта,
- Безопасная эксплуатация,
- Клиентоориентированные обязательства производителя.

Регистрация в программе
Расширенной гарантии
MICKING – mcmauto.ru